

排涝水 除积水

3年行动计划有条不紊进行

本报讯（记者 罗雪娇）记者从市政处获悉，我区“五水共治”——排涝水3年行动计划正在有条不紊地进行，截至目前，计划2014年完工的一期排涝提升改造工程方案设计已经完成并顺利通过评审。该范围包括北至腾达路，南至南官河，东至南官大道，西至灵山街以及区行政中心周边曾在汛期出现严重内涝的区块。

据了解，一期改造区块包括嘉绿苑、装饰城一期、商海街、银安街、区行政中心。据市政处主任金礼定介绍，南官河北面区块，包括嘉绿苑、装饰城周边区域，地面标高约为3-3.6米，由于这一区块大多为新建城区，抬高是面标高难以实现，因此只有采用强排的方式来解决。雨水通过管道主要排入双水路、赵王泾、洋叶河等河道，最终汇入南官河，再通过控制这些河道的水位，来控制这一区块的涝水位，并结合腾达路提升改造工程，通过抬升路面将此区块分割成南北两块，2014年一期解决腾达路以南区块，面积约为110公顷，拟在赵王泾、洋叶河与南官河交叉口上设泵站，通过动力方式将水排入南官河，加高南官河挡墙来防止河水涌溢。

嘉绿苑、装饰城区块主要包含两个小区以及灵山街、腾达路、北南官大道、路桥大道、银安街和商海街北街6条主要道路。此地块占地面积大，地势低，每年的暴雨期受淹严重，是主要的内涝区域，要解决此区块的内涝问题，需形成围合区域以防止周边区块雨水的进入，然后采用强排的方式排出区块内的雨水。一是

形成围合区域。通过局部的抬升或者采取临时性措施，将此区块与其他区块隔离开来，以防止外围水的涌入，然后堵住与其他区块连接的管线，防止雨水通过管道倒灌。二是设置泵站、闸门。在赵王泾、洋叶河与南官河交叉的河口上设置闸门和泵站，将水排入南官河，并在赵王泾与腾达路的交叉处设闸门以堵住北面河水，疏通赵王泾，使其与双水路连通。三是管线优化。保留原来大部分雨水管线，对部分不合理管线进行优化。四是疏通河道。由于河道常年淤积，通水能力明显下降，通过清淤来提高河道的通水能力。五是移动式泵车解决局部积水问题。

此外，结合此次腾达路提升改造，将路面抬升至50年河水水位以上，挡住北面来水；北南官大道由于路面标高较高，基本可以挡住东面来水，因此仅考虑在汛期时采取堆沙袋等一些临时性措施；而灵山街现状标高在3.2-3.5米，为挡住西面来水，需对马铺路、沿街西面小区入口及西路桥大道等进行改造，其中在马铺路与灵山街交叉处采取抬高标高的方式挡住西面来水，在沿街西面小区入口拟将人行道连通，或者采用挡水坡道挡住西面区块雨水；对南官河北岸进行加高改造，但考虑到南官河河道驳岸较新，两侧绿化较好，因此，对南官河的改造要按照尽量减少对现状影响的原则进行。

据悉，“排涝水3年行动计划”包括2015年拟解决腾达路以北区块的问题，2016年改造泰隆街两侧旧城卖芝桥、下里桥、邮电路等具备实施条件的积水区域。

节水办发布 2014年度 计划用水指标

本报讯（通讯员 解卫韬 记者 罗雪娇）为确保“抓节水”工作的有效推进，节水办编制完成了2014年度计划用水指标，并于3月18日前将用水指标发送到各用户手中。

此次用水指标的编制针对全区2013年度用水量超过3000吨的用户，共计下发了505份文件。计划指标的确定，参考了用户近3年来的用水信息，进行了横向、纵向的科学比对和测算，得到了大部分用户的认可。

据悉，节水办将根据这一用水指标，对相关单位的用水量进行认真考核，超出计划用水的，将按有关规定征收累进加价水费。



改造空置地 新增70个停车位

本报讯（通讯员 池小罗 记者 罗雪娇）小商品市场位于老城区中心地带，是我区的商业中心，“停车难”一直困扰着周边市民。日前，市政处对市场街南大门及永跃街的空置地进行了停车场改造，其中南大门空置地改造面积约2070平方米，预计新增40个停车位；永跃街空置地改造面积约1196平方

米，预计新增30个停车位。目前已完成改造，下阶段将进行停车位划线工作。

对于停车场的改造，周边市民都拍手叫好。“停车位当然越多越好。”摊主张先生说，此次停车场改建不仅能缓解堵车问题，消除路侧停车现象，相信也会吸引更多的有车一族前来购物。



日前，市政处维修人员正在对装饰城（商海北街—银安街）路段破损、翘起、出现地下下沉等现象的人行道进行改造，对其进行翻挖后重新铺设并新增自行车道、更换侧石、拆除部分绿化等工作，预计4月中旬完工。本报通讯员 池小罗 记者 罗雪娇 摄

冲洗供水管网 净化饮用水质

本报讯（通讯员 陶欧 记者 罗雪娇）为提高用户用水质量，近日，自来水公司组织人员对路桥城区主要供水管网进行冲洗排放。

公司营业所与水质监察科工作人员分4个组，分别对路北街道、路桥街道、路南街道等城区主要供水管网进行冲洗排放，通过打开消防栓及排污口，对管网内壁的沉积物进行冲洗，从而减少用户黄水现象。记者跟随其中一组，看到工作人员对新安小区、路桥中学、良河小区、实验中学、樱花路等10个点的17个消防栓进行了冲洗。排放过程中，由水质监察科检验员现场抽样对水浑浊度进行初步检测，直到管网内水质



达标不反弹，主要管网水质均达到生活饮用水卫生标准。

先自查 再申请

我区首次开展创建“节水型居民小区”活动

本报讯（通讯员 解卫韬 记者 罗雪娇）节约用水的口号已经喊了多年，但究竟怎样才能把节水个案普及到全社会呢？“浙江省节水型小区”的创建也许将成为一个契机。笔者从区节约用水办公室获悉，我区将首次开展节水型小区创建活动，旨在促进城市居民科学用水、合理用水。

创建活动的考核体系涵盖了小区所有的用水项目，对每一个环节和项目都进行分类考核。“在定量考核中要想拿到满分可不容易，小区用水器具的漏水率必须低于2%，节水器具普及率高于95%，人均月用水水平在4.8立方米以下……”有关负责

人介绍说。

除了对节水“硬件”有严格要求外，节水“软件”方面的考核标准也毫不含糊。据介绍，创建节水型小区的社区领导班子成员中需要有人专兼职负责节水工作；使用的中央空调冷却水循环率必须达到相应标准；小区内应张贴节水标志并经常开展节水宣传教育活动……甚至绿化、景观等是否使用循环水，公共用水有无跑、冒、滴、漏等现象都将被列入考核指标。

据悉，节水型小区创建活动将实行申报制度，创建小区对照考核标准先进行自查，自查达标后可向区节水办提出创建申请，最终通过省建设厅的审查验收。



近日，自来水公司在水厂的综合楼、净水车间、水质化验室等区域设置了各种仪器仪表标识牌近300块，布置警戒线500多米，实时监测记录牌50余块，此举旨在规范生产车间。

本报通讯员 章琳 张玮 摄



日前，我区30多位离退休老干部来到自来水公司，了解“保供水、抓节水”工作，并实地考察了水厂新建沉淀池及加药、滤池、泵房、水质化验室等制水车间。

本报通讯员 许陈炜 记者 罗雪娇 摄